



KOLBENKOMPRESSOR BKE 405-90-10



- **Armaturen und Sicherheitsventil**
- **Kondensat-Handablassventil**
- **Druckschalter mit Motorschutz und Betriebsstundenzähler**
- **Automatisches Entlastungsventil**
- **Abgedeckter geschützter Antrieb**

Das Verdichteraggregat

Zweistufiger, zweizylindriger Kolbenkompressor in robuster Bauweise. Der Antrieb erfolgt bei sehr niedrigen Drehzahlen keilriemengetrieben über einen IP 54 Hochleistungs-Elektromotor. Die stark verrippten Zylinderköpfe aus Aluminiumlegierung und der wirkungsvolle Druckluftnachkühler garantieren niedere Austrittstemperaturen und eine lange Lebensdauer.

Serienmäßig ausgestattet mit gekühlten Kompaktventilen, geräuschkämpfendem Ansaugfilter und wartungsfreien Zungenventilen.

Baureihe BKE

Kompressoraggregat ausgelegt auf 10 bar Betriebsdruck komplett montiert und verdrahtet auf liegendem Druckluftbehälter.

Die Anlage ist baumustergeprüft.

Leistungsdaten BKE 405-90-10

Bauart	zweistufig	Motor	2,2 kW
Zylinderzahl	2	Spannung	400V *) / 50 Hz
Ansaugleistung	400 l/min	Schutzart	IP 54
Eff. Liefermenge	310 l/min	Isolationsklasse	F
Höchstdruck	10 bar	Schallpegel	77 db(A)
Kompressor-drehzahl	965 U/min	Maße	1300 x 400 x 820 mm
Behälterinhalt	90 Liter	Gewicht	98 kg

(*) Ausführung 230 Volt gegen Aufpreis lieferbar

Krunner
Drucklufttechnik GmbH
Friedrich-Bergius-Str. 15c
85662 Hohenbrunn
Telefon +49.8102-6623
Telefax +49.8102-6806
info@krunner-dlt.de