



## KÄLTETROCKNER FX4 DRUCKLUFTTROCKNUNGSANLAGE



**Kompakt**  
**Vollautomatisch**  
**Luftgekühlt**

### Lieferumfang

- Anschlussbereite Trocknereinheit auf einem Stahlgrundrahmen für fundamentlose Aufstellung
- Metallblechverkleidung mit Zu- und Abluftöffnungen, leicht abnehmbare Seitenwände
- Luft/Luft- und Luft/Kältemittel-Wärmeaustauscher
- Plattenwärmetauscher
- Kältemittel-Kompressor
- Luftgekühlter Kondensator
- Heißgasbypassventil
- Elektronischer Kondensatableiter

*Der beschriebene Trockner entspricht der CE-Norm*

### Leistungsdaten FX 4

#### Technische Daten bei Betriebsbedingungen

Volumenstrom, auf 1bar (abs.) und 20°C bezogen	1200 Liter/min	Kältemittel-Typ	R 134a
Druckluftertrittstemp.	35°C	Kältemittel-Füllung	0,35 kg
Druckluftaustrittstemp.	25°C	<b>Grenzwerte</b>	
Umgebungstemperatur	25°C	Betriebsüberdruck max.	13 bar
Drucktaupunkt	3°C	Umgebungstemp. min.	5 °C
Betriebsüberdruck	7 bar	Umgebungstemp. max.	43°C
Leistungsaufnahme	0,27 kW	Druckluftertrittstemp. max.	55°C
Betriebsspannung/Frequ.	230 V/ 50 Hz		

#### Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse

Abmessungen: l / b / h (bez. auf die Grundfläche)	500 / 350 / 484 mm
Netto-Gewicht	25 kg
Rohranschlüsse	- Druckluft: G 3/4 - Elektronischer Kondensatableiter: 10 mm

Krinner  
Drucklufttechnik GmbH  
Friedrich-Bergius-Str. 15c  
85662 Hohenbrunn  
Telefon +49.8102-6623  
Telefax +49.8102-6806  
info@krinner-dlt.de