



## KOLBENKOMPRESSOR MAXIMAT PRO 2-19-10



- Ansaugfilter
- Armaturen und Sicherheitsventil
- Kondensatablassventil
- Manometer
- Reduzierventil mit Nachreiniger
- Zwei Abgänge mit Schlauchkupplung
- Druckschalter mit Motorschutz
- Automatische Anlaufentlastung
- Fahrgestell und Luftbereifung
- 3 m Kabel mit Stecker

ressor in robuster Bauweise. Der Antrieb er-  
nengetrieben über einen IP 54 Hochleistungs-  
markköpfe aus Aluminiumlegierung und der wirk-  
kungsvolle Druckluftnachkühler garantieren niedere Austrittstemperaturen und eine  
lange Lebensdauer. Serienmäßig ausgestattet mit gekühlten Kompaktventilen, ge-  
räuschkämpfendem Ansaugfilter und wartungsfreien Zungenventilen.

### Baureihe Maximat

Fahrbare Kompressoranlage für intermittierenden Betrieb, ausgelegt auf 10 bar Be-  
triebsdruck komplett montiert und verdrahtet auf liegendem Zwillings-Druckluftbehälter –  
anschlussfertig. In Wechselstromversion lieferbar. Für alle Druckluftanwender mit hohen  
Ansprüchen und täglichem Einsatzbedarf. Ideal für die täglich wechselnde Baustelle.  
Der Spezialrahmen ermöglicht in Verbindung mit geringem Gewicht den einfachen und  
vor allem kippstabilen Transport z.B. im Pkw-Kofferraum.

*Die Anlage ist baumustergeprüft.*

### Leistungsdaten Maximat Pro 2-19-10

Bauart	Einstufig	Motor	2,0 kW
Zylinderzahl	2	Spannung	230V / 50 Hz
Ansaugleistung	350 l/min	Schutzart	IP 54
Eff. Liefermenge	240 l/min	Isolationsklasse	F
Höchstdruck	10 bar	Schallpegel	78 db(A)
Kompressordrehzahl	1400 U/min	Maße	770 x 610 x 540 mm
Behälterinhalt	2 x 9,5 Liter	Gewicht	50 kg

Krunner  
Drucklufttechnik GmbH  
Friedrich-Bergius-Str. 15c  
85662 Hohenbrunn  
Telefon +49.8102-6623  
Telefax +49.8102-6806  
info@krunner-dlt.de